

390027, Рязань, Новая, 51Б, офис 6

390000, Рязань, Садовая, 24А, офис 310

Телефон: +7-999-760-01-09 +7-996-616-79-45

ИНН/КПП 6234181032/623001001, ОГРН 1186234017221

Оборудования с короткими сроками поставки

Сроки поставки оборудования до 45 рабочих дней

BL-S200 Syntec (конус шпинделя А2-6)- 2 единицы



Параметры	Единица измерения	BL-S200
Диаметр обработки	мм	380
Длина обработки	мм	320
Отверстия шпинделя	мм	66
Мощность шпинделя	кВт	11
Скорость оборотов	об/мин	4000
Количество инструмента	шт	8
Сечение инструмента	мм	25x25/40

Комплектация станка

- Система ЧПУ Syntec
- Инструментальная револьверная голова на 8 инструментов
- Полная защита
- Нормы CE
- Система Автоматической смазки
- Руководство станка
- Пистолет воздуха
- Кондиционер электрошкафа
- Датчик закрытия дверей
- Стружечный конвейер
- Комплект сырых и каленных кулачков
- Гидравлический патрон и задняя бабка
- 2 года гарантии

390027, Рязань, Новая, 51Б, офис 6

390000, Рязань, Садовая, 24А, офис 310

Телефон: +7-999-760-01-09 +7-996-616-79-45

ИНН/КПП 6234181032/623001001, ОГРН 1186234017221

BL-S200 Siemens (конус шпинделя А2-6)-2 единиц



Параметры	Единица измерения	BL-S200
Диаметр обработки	мм	380
Длина обработки	мм	320
Отверстия шпинделя	мм	66
Мощность шпинделя	кВт	11
Скорость оборотов	об/мин	4000
Количество инструмента	шт	8
Сечение инструмента	мм	25x25/40

Комплектация станка

- Система ЧПУ Siemens
- Инструментальная револьверная голова на 8 инструментов
- Полная защита
- Нормы CE
- Система Автоматической смазки
- Руководство станка
- Пистолет воздуха
- Кондиционер электрошкафа
- Датчик закрытия дверей
- Стружечный конвейер
- Комплект сырых и каленных кулачков
- Гидравлический патрон и задняя бабка
- 2 года гарантии

390027, Рязань, Новая, 51Б, офис 6

390000, Рязань, Садовая, 24А, офис 310

Телефон: +7-999-760-01-09 +7-996-616-79-45

ИНН/КПП 6234181032/623001001, ОГРН 1186234017221

BL-S200 Fanuc (Конус шпинделя А2-6)-2 единицы



Параметры	Единица измерения	BL-S200
Диаметр обработки	мм	380
Длина обработки	мм	320
Отверстия шпинделя	мм	66
Мощность шпинделя	кВт	11
Скорость оборотов	об/мин	4000
Количество инструмента	шт	8
Сечение инструмента	мм	25x25/40

Комплектация станка

- Система ЧПУ Fanuc
- Инструментальная револьверная голова на 8 инструментов
- Полная защита
- Нормы CE
- Система Автоматической смазки
- Руководство станка
- Пистолет воздуха
- Кондиционер электрошкафа
- Датчик закрытия дверей
- Стружечный конвейер
- Комплект сырых и каленных кулачков
- Гидравлический патрон и задняя бабка
- 2 года гарантии

390027, Рязань, Новая, 51Б, офис 6

390000, Рязань, Садовая, 24А, офис 310

Телефон: +7-999-760-01-09 +7-996-616-79-45

ИНН/КПП 6234181032/623001001, ОГРН 1186234017221

BL-S200L Fanuc (конус шпинделя А2-6)- 2 единицы



Параметры	Единица измерения	BL-S200L
Диаметр обработки	мм	380
Длина обработки	мм	520
Отверстия шпинделя	мм	66
Мощность шпинделя	кВт	11
Скорость оборотов	об/мин	4000
Количество инструмента	шт	12
Сечение инструмента	мм	25x25/40

Комплектация станка

- Система ЧПУ Fanuc
- Инструментальная револьверная голова на 12 инструментов
- Полная защита
- Нормы CE
- Система Автоматической смазки
- Руководство станка
- Пистолет воздуха
- Кондиционер электрошкафа
- Датчик закрытия дверей
- Стружечный конвейер
- Комплект сырых и каленных кулачков
- Гидравлический патрон и задняя бабка
- 2 года гарантии

390027, Рязань, Новая, 51Б, офис 6

390000, Рязань, Садовая, 24А, офис 310

Телефон: +7-999-760-01-09 +7-996-616-79-45

ИНН/КПП 6234181032/623001001, ОГРН 1186234017221

BL-S200L Fanuc (конус шпинделя A2-6)- 4 единицы



Параметры	Единица измерения	BL-S200L
Диаметр обработки	мм	380
Длина обработки	мм	520
Отверстия шпинделя	мм	66
Мощность шпинделя	кВт	11
Скорость оборотов	об/мин	4000
Количество инструмента	шт	12
Сечение инструмента	мм	25x25/40

Комплектация станка

- Система ЧПУ Fanuc
- Инструментальная револьверная голова на 12 инструментов
- Полная защита
- Нормы CE
- Система Автоматической смазки
- Руководство станка
- Пистолет воздуха
- Кондиционер электрошкафа
- Датчик закрытия дверей
- Стружечный конвейер
- Комплект сырых и каленных кулачков
- Гидравлический патрон и задняя бабка
- 2 года гарантии

390027, Рязань, Новая, 51Б, офис 6

390000, Рязань, Садовая, 24А, офис 310

Телефон: +7-999-760-01-09 +7-996-616-79-45

ИНН/КПП 6234181032/623001001, ОГРН 1186234017221

BL-S200L Siemens (конус шпинделя A2-6)-2 единицы



Параметры	Единица измерения	BL-S200L
Диаметр обработки	мм	380
Длина обработки	мм	520
Отверстия шпинделя	мм	66
Мощность шпинделя	кВт	11
Скорость оборотов	об/мин	4000
Количество инструмента	шт	12
Сечение инструмента	мм	20x20/32

Комплектация станка

- Система ЧПУ Siemens
- Инструментальная револьверная голова на 12 инструментов
- Полная защита
- Нормы CE
- Система Автоматической смазки
- Руководство станка
- Пистолет воздуха
- Кондиционер электрошкафа
- Датчик закрытия дверей
- Стружечный конвейер
- Комплект сырых и закаленных кулачков
- Гидравлический патрон и задняя бабка
- 2 года гарантии

390027, Рязань, Новая, 51Б, офис 6

390000, Рязань, Садовая, 24А, офис 310

Телефон: +7-999-760-01-09 +7-996-616-79-45

ИНН/КПП 6234181032/623001001, ОГРН 1186234017221

BL-H6Y Syntec (Ось Y, приводная колонна)-11кВт - 2 единицы



Параметры	Единица измерения	BL-H6Y
Расстояние над станиной	мм	500
Длина обработки	мм	250
Отверстия шпинделя	мм	56
Мощность шпинделя	кВт	11
Скорость оборотов	об/мин	4000
Количество инструмента	шт	8, 4+4 приводная колонна
Сечение инструмента	мм	20x20/32

Комплектация станка

- Система ЧПУ Syntec
- Инструментальная револьверная голова на 8 позиций
- Приводная колонна 4+4
- Полная защита
- Нормы CE
- Система Автоматической смазки
- Руководство станка
- Пистолет воздуха
- Кондиционер электрошкафа
- Датчик закрытия дверей
- Стружечный конвейер
- Комплект сырых и каленных кулачков
- Программируемая задняя бабка
- Гидравлический патрон
- Цанговый патрон
- Подготовка под барфидер
- Уловитель деталей
- 2 года гарантии

390027, Рязань, Новая, 51Б, офис 6

390000, Рязань, Садовая, 24А, офис 310

Телефон: +7-999-760-01-09 +7-996-616-79-45

ИНН/КПП 6234181032/623001001, ОГРН 1186234017221

BL-H6Y Syntec (Ось Y, приводная колонна)-2 единицы



Параметры	Единица измерения	BL-H6Y
Расстояние над станиной	мм	500
Длина обработки	мм	250
Отверстия шпинделя	мм	56
Мощность шпинделя	кВт	7.5/11
Скорость оборотов	об/мин	4000
Количество инструмента	шт	8, 4+4 приводная колонна
Сечение инструмента	мм	20x20/32

Комплектация станка

- Система ЧПУ Syntec
- Инструментальная револьверная голова на 8 позиций
- Приводная колонна 4+4
- Полная защита
- Нормы CE
- Система Автоматической смазки
- Руководство станка
- Пистолет воздуха
- Кондиционер электрошкафа
- Датчик закрытия дверей
- Стружечный конвейер
- Комплект сырых и закаленных кулачков
- Программируемая задняя бабка
- Гидравлический патрон
- Цанговый патрон
- Подготовка под барфидер
- Уловитель деталей
- 2 года гарантии

390027, Рязань, Новая, 51Б, офис 6

390000, Рязань, Садовая, 24А, офис 310

Телефон: +7-999-760-01-09 +7-996-616-79-45

ИНН/КПП 6234181032/623001001, ОГРН 1186234017221

BL-N40L Fanuc (конус шпинделя A2-5)



Параметры	Единица измерения	BL-N40L
Диаметр обработки	мм	300
Длина обработки	мм	400
Отверстия шпинделя	мм	56
Мощность шпинделя	кВт	7.5
Скорость оборотов	об/мин	4000
Количество инструмента	шт	10
Сечение инструмента	мм	25x25/40

Комплектация станка

- Система ЧПУ Siemens
- Инструментальная револьверная голова на 12 инструментов
- Полная защита
- Нормы CE
- Система Автоматической смазки
- Руководство станка
- Пистолет воздуха
- Кондиционер электрошкафа
- Датчик закрытия дверей
- Стружечный конвейер
- Комплект сырых и закаленных кулачков
- Гидравлический патрон и задняя бабка
- 2 года гарантии

390027, Рязань, Новая, 51Б, офис 6

390000, Рязань, Садовая, 24А, офис 310

Телефон: +7-999-760-01-09 +7-996-616-79-45

ИНН/КПП 6234181032/623001001, ОГРН 1186234017221

VL-H50M Fanuc (Ось С, приводной инструмент)-2 единицы



Параметры	Единица измерения	VL-H50M
Диаметр обработки	мм	350
Длина обработки	мм	330
Отверстия шпинделя	мм	52
Мощность шпинделя	кВт	11
Скорость оборотов	об/мин	4000
Количество инструмента	шт	12Т BMT-55
Сечение инструмента	мм	20x20/32

Комплектация станка

- Система ЧПУ Fanuc
- Инструментальная револьверная голова 12Т BMT-55, ось С
- Полная защита
- Нормы CE
- Система Автоматической смазки
- Руководство станка
- Пистолет воздуха
- Кондиционер электрошкафа
- Датчик закрытия дверей
- Стружечный конвейер
- Комплект сырых и каленных кулачков
- Программируемая задняя бабка
- Гидравлический патрон
- 2 года гарантии

390027, Рязань, Новая, 51Б, офис 6

390000, Рязань, Садовая, 24А, офис 310

Телефон: +7-999-760-01-09 +7-996-616-79-45

ИНН/КПП 6234181032/623001001, ОГРН 1186234017221

VL-H50M Fanuc (Ось С, приводной инструмент)



Параметры	Единица измерения	VL-H50M
Диаметр обработки	мм	320
Длина обработки	мм	450
Отверстия шпинделя	мм	62
Мощность шпинделя	кВт	11
Скорость оборотов	об/мин	4000
Количество инструмента	шт	12Т BMT-55
Сечение инструмента	мм	25x25/40

Комплектация станка

- Система ЧПУ Fanuc
- Инструментальная револьверная голова 12Т BMT-55, ось С
- Полная защита
- Нормы CE
- Система Автоматической смазки
- Руководство станка
- Пистолет воздуха
- Кондиционер электрошкафа
- Датчик закрытия дверей
- Стружечный конвейер
- Комплект сырых и закаленных кулачков
- Программируемая задняя бабка
- Гидравлический патрон
- 2 года гарантии



390027, Рязань, Новая, 51Б, офис 6

390000, Рязань, Садовая, 24А, офис 310

Телефон: +7-999-760-01-09 +7-996-616-79-45

ИНН/КПП 6234181032/623001001, ОГРН 1186234017221



СИМАЛИТ

с нами границы шире

www.bmstanki.ru

www.ved-simalitrus.com

SimalitRus@yandex.ru

+79966167945

